

Technische Daten

Bauartbeschreibung:	Bodeneinbau-Waage aus Stahlbetonfertigteile-Brücke mit Grube als Fertigteil-(v), versetzbar, mit elektromechanischem Waagen-Unterwerk sowie Bedienterminal mit Gewichtsanzeige, Datenspeicher und Schnittstellen
Besondere Eigenschaften:	30mm dicke Stahlplatten, zum ab setzen und rollen, von Rollcontainern. Umlaufender Winkelrahmen zum Schutz der Grubenwände Große Quadratische Einstiege zum komfortablen begehen der Grube Robust, hohe Betriebssicherheit, langlebig, wartungsfreundlich Montage der Grube, Brücke und Wägezellen an einem Tag Grube und Brücke können jederzeit versetzt werden.
Tragfähigkeit:	Lastannahmen nach DIN 8119 bis 60 t
Wägefähigkeit:	Bis 60 t, Ziffernschritte wahlweise 10 kg, 20 kg, 50 kg, Genauigkeitsklasse III, eichfähig
Abmessungen:	Brücke einteilig, Länge: 8 m bis 20 m, Breite 2,5 m bis 3,5 m Brücke mehrteilig, Länge: bis 60 m, Breite 5,0 m bis 10,5 m Grubentiefe: 1,15 m
Bedienung:	Manuell durch Verwieger oder Fahrer
Wägeterminals:	IT Serie, deutsches Fabrikat mit EU-Bauartzulassung
Waagenunterwerk:	Analoge DMS-Wägezellen, deutsches Fabrikat
Optionen:	Sondergrößen, erhöhte Tragfähigkeit, Schrammborde, Verbundwaage, versch. Bedienterminals, digitale DMS-Wägezellen, Positionsüberwachung, Signalanlage, Zusatzeinrichtungen, Schrägeinbau, u.v.m.